



UL/-F-(CMJ) 規格 STYLE 11601

☑ 用途

電子・通信機器、アミューズメント（ゲーム機）関連機器の内部配線など。

☑ 特徴

- (1) 定格温度： UL規格105℃ 定格電圧： 30Volts
- (2) 難燃性： UL VW-1、-F-（CMJ：電気用品部品・材料任意登録制度）認証品
- (3) 仕上外径が細いため、配線スペースの少ない内部配線に適しています。
- (4) AWM 1571（定格温度80℃）と比べ、定格温度が105℃であり、耐熱性に優れております。
- (5) RoHS指令に対応しております。

☑ 色

黒、茶、赤、橙、黄、緑、青、紫、灰、白、若草、桃、水色
 （その他ご要望の色については、ご相談下さい。）

☑ 形状・構造・表示



※ xxには、AWGサイズが入ります。 例) 30AWG：#30

MM品（Multi-Mark ing：50mmの間隔に2箇所以上表示した、表示間隔が短い製品）であり、使用長の短いものに最適です。

☑ 構造・特性

導 体				絶縁体	
サイズ (AWG)	構成 (本/mm)	外径 (mm)	導体抵抗 at 20℃ (Ω/km)	厚さ (約 mm)	仕上外径 (約 mm)
30	7/0.10TA	0.31	381	0.16	0.63
28	7/0.127TA	0.39	239	0.16	0.71

☑ 備考

- (1) MM（マルチマーキング）は、当社独自の呼称です。
- (2) 法規制並びに当社の都合などにより、仕様を変更する場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

