



UL/-F-(CMJ) 規格 STYLE 1569

☑ 用途

電子・通信機器、アミューズメント（ゲーム機）関連機器の内部配線など。

☑ 特徴

- (1) 定格温度： UL 規格 105℃ 定格電圧： 300 Volts
- (2) 難燃性： UL VW-1、-F-(CMJ)：電気用品部品・材料任意登録制度認証品
- (3) STYLE 1007（定格温度80℃）と同外径ですが、定格温度が105℃であり、耐熱性に優れております。
- (4) RoHS指令に対応しております。

☑ 色

黒、茶、赤、橙、黄、緑、青、紫、灰、白、若草、桃、水色
 （その他ご要望の色については、ご相談下さい。）

☑ 形状・構造・表示



※ xxには、AWGサイズが入ります。 例) 28AWG：#28

MM品（Multi-Mark ing：50mmの間隔に2箇所以上表示した、表示間隔が短い製品）であり、使用長の短いものに最適です。

☑ 構造・特性

サイズ (AWG)	導 体			絶縁体	
	構 成 (本/mm)	外 径 (mm)	導体抵抗 at 20℃ (Ω/km)	厚 さ (約 mm)	仕上外径 (約 mm)
28	7/0.127TA	0.39	239	0.405	1.20
26	7/0.16TA	0.49	150	0.405	1.30
24	11/0.16TA	0.61	94.2	0.42	1.45
22	17/0.16TA	0.76	59.4	0.42	1.60
20	21/0.18TA	0.95	36.7	0.425	1.80
18	33/0.18TA	1.19	23.2	0.43	2.05
16	26/0.26TA	1.53	14.6	0.435	2.40

☑ 備考

- (1) MM（マルチマーキング）は、当社独自の呼称です。
- (2) 法規制並びに当社の都合などにより、仕様を変更する場合がございますので、あらかじめご了承下さい。



大和電線工業株式会社

☑ 本 社 東京都足立区扇三丁目25番8号 Tel. 03-3890-4501 Fax. 03-3890-6868
 ☑ いわき工場 福島県いわき市四倉町字芳ノ沢1-47 Tel. 0246-88-1611 Fax. 0246-88-1662